



GB冶金钢丝绳电动葫芦

最适用于吊运熔融金属
的搬运作业

防热、耐用
高灵敏辅助刹车

纯正日本原厂整机 1t~10t





标准规格

电 源	三相 380V 50HZ
反 复 额 定	60%ED 、 300回/h
电 动 机 绝 缘 等 级	H级
工 作 级 别	M6
操 作 方 式	地面按钮操作 (无线遥控器需要另外选配)
供 电 方 式	电缆供电
受热情况的参考计算式	$t(\min)=5*(L/1.5)^2*(700/T)^4$
	t: 受热时间 (min)
	L: 受热距离 (m)
	T: 受热温度 (°C)
其 他	双重上限位装置
	紧急停止装置
	紧急停止按钮
	附隔热板

特点

- 使用寿命** | 达到M6工作等级，使用寿命长。
- 高速运行** | 保证最短的钢包运输时间。
- 刹车装置** | 辅助制动器和带自动调整功能的主刹车构成了双重安全刹车装置。
- 辅助制动装置** | 在主刹车出现故障时，高灵敏度的辅助刹车（日立全球专利技术）启动，防止钢包落下。
- 超强电机** | 全封闭电机，适合高频率使用。
- 钢板制卷筒和滑轮** | 卷筒由钢板材质卷制，沟槽成型使用了日立独有的滚制工艺，不破坏钢板表面结构，耐用性是铸铁卷筒的3倍。
- 锻造吊钩** | 吊钩组除了设置了滑轮安全罩外，为了吊装的安全，吊钩上也设置了高强度的防脱钩装置。在吊钩上有明显的冲压标记，作为点检的基准点，可方便的进行点检维护。
- 大尺寸钢丝绳** | 使用强度充足的钢丝绳，延长使用寿命，并具有超高安全性。